



KX-HDV430

COMUNICACIÓN VISUAL FLEXIBLE

El versátil y novedoso modelo KX-HDV430 representa la incorporación de la gama alta a la completa serie actual de teléfonos de escritorio de Panasonic, gracias a su cámara de vídeo integrada, comunicación de vídeo multicanal a través de una pantalla táctil LCD a color y supervisión visual remota cuando se conecta a una cámara IP.

Con Bluetooth® integrado, sonido HD SONIC y capacidad para conectar hasta 16 líneas SIP, el modelo KX-HDV430 ofrece comunicaciones flexibles líderes, adecuadas para su uso tanto en entornos de oficina como domésticos.

Principales características

- Cámara de vídeo integrada
- Panel táctil LCD TFT a color de 4,3 pulg.
- Capacidad para conectar una cámara IP
- Bluetooth integrado®
- Teléfono SIP de 16 líneas
- Ampliación opcional para hasta 40 teclas de función
- Altavoz full dúplex con HD SONIC
- Compatibilidad para funciones de comunicación unificada, incluido BroadSoft

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



KX-HDV430 - LCD a color



KX-HDV430 - Cámara IP



KX-HDV430 con módulo opcional de ampliación KX-HDV20 (color blanco)

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados países.
- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de los productos son composiciones visuales.
- Los pesos y las dimensiones son aproximados.
- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de las exportaciones.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:
La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos.

ELEMENTOS	KX-HDV430
LCD	TFT a color de 4,3 pulg. con panel táctil
Panel táctil	Sí
LCD retroiluminado	Sí
Número de líneas SIP	16
Páginas autoetiquetadas	3 páginas
cámara integrada	Sí
Comunicación a través de video en el escritorio	Códec de video: Perfil de línea de base H.264, velocidad de cuadro: hasta 30 fps, tamaños de imagen H.264 decodificable: QCIF, OVGA, SIF, VGA, 720p; velocidad de bit de transmisión: hasta 2 Mbps; tamaño de imagen H.264 codificable: hasta 720p; ajuste de ancho de banda adaptativo PIP (Imagen en Imagen); bloqueo de cámara para privacidad; función antipapadeo
LED	
Indicador de mensaje en espera, timbre y llamadas perdidas	1 color (azul)
Indicador de línea y función flexible	No (Pantalla en LCD principal)
TECLA	
Tecla de función	No (panel táctil en LCD)
Indicador de línea y función flexible	No (panel táctil en LCD)
Tecla de página	-
Teclas de navegación	-
Teclas 0-9, *, #	Sí
Tecla de volumen	Sí (-/+)
Teclas especiales	11 (Menú, Inicio, Cancelar, Conferencia, Transferencia, Retener, Reclamada, Mensaje, Silencio/respuesta automática, SP-Phone, Auriculares)
INTERFACES	
Interfaces de red	2 x RJ45 10/100/1000 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL/10MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Teléfono	Full dúplex/banda ancha
Puerto para auriculares con cable	Sí (conector RJ9) Auriculares con cable y señal de voz EHS
EHS (puerto de control)	Conector de 3,5 mm
EHS (puerto de voz)	Auriculares
Bluetooth integrado	Sí class2 BTv2.1+EDR (HSP)TBD
Módulo de ampliación (DSS)	KX-HDV20 (opcional)
Módulo de ampliación (DSS) instalación máxima	5
Interfaz del módulo de ampliación (DSS)	RJ11 especial (señal USB)
SPPPhone	Sí (full dúplex)
Interfaz USB	-
Tono de timbre	32
Modo ECO	Sí (velocidad LAN: 10 Mbps; no es posible utilizar el segundo puerto)
Sistema de alimentación	PoE (IEEE 802.3af), Adaptador de CA (Opcional)
PoE (módulo de alimentación de ampliación)	-
Clase PoE	Clase 3
INSTALACIÓN	
Colocación en mesa (ángulo)	2 posiciones (45/60 grados)
Montaje en pared	Sí
Dimensiones (anxpxrxl mm)	Posición alta: 195 x 184 x 188; Posición baja: 195 x 190 x 209
Color	Blanco/negro
VOLUMEN ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIÓN DEL LCD	
Altavoz del teléfono	8 niveles
Teléfono	8 niveles
Timbre	8 niveles + apagado
Contraste del LCD	-
LCD retroiluminado	Activo: 8 niveles, Inactivo: Bajo/apagado
Modo de LCD retroiluminado	10 s / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Siempre activado
COMPATIBLE CON BROADSOFT	
Función de llamada básica	Sí
Visualización de llamadas perdidas	Sí
Conferencia de n partes	Sí
Indicador luminoso de ocupado	Sí
Centro de llamadas	Sí
Notificación de aparcamiento de llamadas	Sí
Clic para llamar	Sí
Sincronización de teclas especiales	Sí
Apariencia de llamada compartida	Sí
BroadSoft Xsi	Sí
BroadSoft Presence	Sí
BroadSoft Xsi Phonebook	Sí